

SADER FIXER SANS PERCER 100% MATÉRIAUX

INTÉRIEUR

SADER® FIXER SANS PERCER 100% MATÉRIAUX est une colle de fixation hybride polymère efficace sur 100% des matériaux, idéale pour tous les collages en intérieur. Résiste à l'eau, aux variations de températures et aux chocs. Sans solvant. Sans odeur.



DESTINATIONS

SADER FIXER SANS PERCER 100% MATÉRIAUX est idéale pour fixer tous les matériaux en intérieur sur tous les supports, poreux ou non poreux (bois, plâtre, ciment, pierre, béton, carrelage, métal, polystyrène, polyuréthane, plastique*...), même en milieux humides.

*sauf PE, PP, PTFE

AVANTAGES

- Colle et fixe 100% des matériaux
- Maintien immédiat
- Résiste à l'eau
- Résiste aux variations de température (-40°C à +100°C) et aux chocs
- Formule sans solvant (selon la norme EN 923) et sans odeur



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation en intérieur
Formule hybride polymère
Couleur : blanc crème, peut se peindre

MISE EN OEUVRE

Avant application :

- matériel : pistolet extrudeur, cutter
- supports propres, dégraissés, secs et poncés, entre +10°C et +30°C.

Application :

1. Coupez l'embout de la cartouche.



2. Vissez la canule et la couper en biais en fonction du diamètre désiré.



3. Insérez la cartouche dans le pistolet extrudeur.



4. Appliquez la colle en cordons le long de l'objet à coller.



5. Assemblez, fixez et réajustez.



6. Pressez fortement pendant 10 secondes. Le collage est terminé.



Après application :

- enlever le surplus de colle si nécessaire. Peut-être peint.
- temps de séchage : 12 heures. Ne pas solliciter le collage avant. Résistance maximale : 24h
- objets lourds : étayer pendant au moins 8h. Attention un poids excessif peut entraîner une rupture des matériaux.

NETTOYAGE

Colle fraîche : acétone
Colle sèche : grattage

CONSOMMATION

Environ 15m de cordon de colle d'un diamètre de 5 mm pour une cartouche.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine, avec bouchon revissé, canule nettoyée et produit stocké à l'abri de la lumière et entre +10°C et +30°C.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30608655	Cartouche plastique 290 ml	12	3549212476182

SECURITE

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

