

REPAIRE TOUT

PÂTE A REPARER

SADER® REPAIRE TOUT® est la solution idéale pour réparer, reboucher, reconstituer et colmater durablement tous vos objets. Sa formule enrichie en titanium lui assure une dureté exceptionnelle. Simple, pratique, rapide et puissant



DESTINATIONS

Tous matériaux : bois, métal, béton, céramique, plastique* (*hors polyéthylène et polypropylène).

Utilisable en intérieur comme en extérieur.

AVANTAGES

- Rapide : durcit en 4 minutes
- Puissant : dur comme de la pierre
- Résiste aux températures extrêmes (de -30°C à +150°C)
- Peut être appliqué sous l'eau (écoulement sans pression)
- Finition parfaite : se peint, se ponce, se perce

MISE EN ŒUVRE

Les surfaces doivent être propres et dégraissées avant collage.

Il est recommandé de porter des gants lors de l'utilisation.

- Retirer le papier adhésif puis couper à l'aide d'un cutter la quantité de pâte désirée.
- Malaxer la pâte 1 à 2 minutes jusqu'à obtenir un produit de couleur homogène.
- Appliquer la pâte sur le support à réparer
- La pâte est réajustable pendant 4 minutes

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mastic polyester

NETTOYAGE

Mastic frais : acétone

Mastic sec : grattage

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine. Pour une meilleure conservation, bien refermer le bouchon. Stocker dans un endroit sec et tempéré.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30611809	Dose sous blister 4x10g	8	3549212481346
30611338	Tube sous blister 57g	8	3549212477608

SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Contactez Sader

☎ 01 55 99 92 00

🌐 www.sader.fr

▶ SADER ça adhère

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi. .

