

DÉCOLL' PAPIERS PEINTS

PRÉPARATION DES MURS

Formule suractivée pour décoller tous les anciens papiers peints.



DESTINATIONS

Pour décoller les anciens papiers. Formule suractivée. Enlève également les résidus de colle.

AVANTAGES

- Rendement élevé.
- Bouchon doseur antigoutte. (Format 500ml).
- Biodégradable à plus de 90 %.
- Pénètre les papiers peints en profondeur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



"Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) "

MISE EN OEUVRE

- Détremper le papier à l'aide d'une éponge.
- Laisser agir 5 à 10 minutes le produit (dilué selon le mode d'emploi).
- Décoller les lés.

Conseils pratiques :

- Pour les papiers vinyls, peler la face plastifiée et imbiber la sous-couche papier.
En cas de difficultés pour retirer la face plastifiée, rayer la surface avec une brosse métallique pour permettre la pénétration du produit.
- Pour des couches de papier superposées, travailler couche par couche.

- Inutile de rincer avant la pose du nouveau papier peint.

NETTOYAGE

Eau

CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine à température ambiante

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30080740	FLACON PLASTIQUE 500 ml	12	3549210807407
30080742	FLACON PLASTIQUE 250 ml	18	3549210807421

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

