

# SADER EPOXY INVISIBLE

## EPOXY

**SADER® colle EPOXY INVISIBLE**



### DESTINATIONS

**SADER® colle époxy INVISIBLE** est la colle pour tous ceux qui veulent un collage esthétique et ultra résistant dans le temps. Cette colle époxy **INVISIBLE** est recommandée pour réparer tous les objets précieux ou de décoration. Elle s'utilise sur tous les matériaux type: verre, cristal, faïence, porcelaine, bijoux, marbre...

Sauf polyéthylène, polypropylène et Téflon ®.

### AVANTAGES

- **RAPIDE** : prise en 3 minutes après mélange.
- **INVISIBLE** : ne jaunit pas avec le temps.
- **PUISSANT** : résistance finale 130kg/cm<sup>2</sup>.
- **RÉSISTE AUX TEMPERATURES EXTREMES** : de -30°C à +70°C.
- **RÉSISTE A L'HUMIDITÉ** : S'utilise en intérieur et en extérieur.
- **RÉSISTE AUX HYDROCARBURES.**

**Spatule et récipient inclus pour mixer.**

**Bouchon longue conservation.**

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Epoxy bi-composants.

### MISE EN OEUVRE

Les surfaces doivent être propres et dégraissées avant collage.

- 1 - Casser l'embout.
- 2 - Appuyer sur le poussoir pour sortir les 2 composants dans le récipient inclus.
- 3 - Mixer avec la spatule offerte jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène en couleur.
- 4 - Appliquer la colle à l'aide de la spatule.
- 5 - Essuyer les embouts de la seringue et les reboucher avec le bouchon qui se trouve au milieu du poussoir.

**ATTENTION AU BON SENS DE FERMETURE** : respectez les excroissances plastiques de la seringue et de l'embout.

Performance maximale : après 2 heures.

**Le plus SADER® :**

**Laisser sécher** les résidus de colle sur la **spatule et le récipient**.

Une fois durs, vous pouvez les enlever facilement et **réutiliser** les accessoires pour **votre prochain collage !**

## NETTOYAGE

Colle fraîche : chiffon sec + acétone.


Colle sèche : grattage.

## CONSERVATION

2 ans dans son emballage d'origine. Stocker dans un endroit frais et sec.

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30611442	Seringue 25ml	6	3549212464882



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

**Contactez Sader**

☎ 01 55 99 92 00

🌐 [www.sader.fr](http://www.sader.fr)

▶ SADER ça adhère

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*