

# SADER MAÇONNERIE BATIMENT

## MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ

Le joint d'étanchéité **SADER MAÇONNERIE BATIMENT** permet de réaliser des joints de maçonnerie pour reboucher des fissures murales, raccorder et calfeutrer une huisserie à une maçonnerie en intérieur et extérieur



### DESTINATIONS

- Rebouchage de fissures sur béton, pierre, plâtre, bois.
- Raccordements des plinthes, cloisons et murs
- Permet également de faire des joints de raccordements entre meuble (et encastrables) et sol ou mur

### AVANTAGES

- Peut être peint ou crépi après séchage (peinture glycéro, acrylique)
- Reste souple après séchage

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Formule acrylique.  
Il existe 3 couleurs: blanc, gris, acajou.

### MISE EN OEUVRE

#### OUTILS



#### PREPARATION

Travailler sur des supports propres, sains et secs.  
Protéger les bordures du joint avec des bandes adhésives.

#### APPLICATION

- Découper l'embout de la cartouche, visser la canule, couper en biais son extrémité selon le diamètre désiré et insérer la cartouche dans le pistolet extrudeur.
- Appliquer un cordon de joint régulier.
- Lisser le joint à la spatule ou au doigt trempé dans l'eau savonneuse, 20 minutes maximum après l'application.
- Enlever les bandes adhésives et nettoyer les surplus / bavures de joint.

**SECHAGE**

En surface : environ 20 minutes  
 Au cœur : 24 heures minimum

**NETTOYAGE**

Joint frais : nettoyer avec de l'eau  
 Joint sec : grattage.

**CONSOMMATION**

Environ 15 mètres de joint de diamètre 5 mm.

**CONSERVATION**

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec entre +5°C et +30°C.

**CONDITIONNEMENTS**

	UC	PCB	GENCOD
30605230	Cartouche plastique coloris blanc 310ml	12	3549210016809
30605231	Cartouche plastique coloris gris 310ml	12	3549210016793
30605232	Cartouche plastique coloris acajou 310ml	12	3549210016786

**SECURITE**

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.



**Contactez Sader**

☎ 01 55 99 92 00

🌐 [www.sader.fr](http://www.sader.fr)

▶ SADER ça adhère

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*