

ENDUIT DE LISSAGE FACILE

ENDUIT MURAL

L'enduit de lissage facile de SADER® permet une application de l'enduit très facile au rouleau.



DESTINATIONS

L'enduit de lissage facile permet d'appliquer l'enduit au rouleau, de lisser facilement les murs et plafonds avant peinture ou pose de papier peint et de masquer de petits défauts (rayures, éclats jusqu'à 2mm de profondeur).

Tous supports : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique. Tous supports bruts ou peints (glycéro, laque : ponçage obligatoire).

Destination : intérieur.

AVANTAGES

- Application très facile
- Excellente tenue
- Facile à poncer



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Enduit en pâte.
- Couleur blanche.
- Ponçage après séchage complet : 12 à 24 heures.
- Délai avant pose de revêtement : 12 à 24 heures.

MISE EN ŒUVRE

OUTILS



PRÉPARATION DU MUR

Le support doit être sain, dur, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).

APPLICATION

ETAPE 1

Appliquer l'enduit à l'aide d'un rouleau (poil 12 mm).

ETAPE 2

Lisser à l'aide de la taloche lisseuse.

ETAPE 3

Poncer légèrement après séchage complet : 12 à 24 heures

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en œuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils et des supports à l'eau.


CONSOMMATION

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	Nom produit	PCB	GENCOD
30614304	Enduit de lissage facile 4 KG	1	3549212483838



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

