

# SADER FIXER SANS PERCER TOUS TRAVAUX BLANC

INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR

**SADER® FIXER SANS PERCER TOUS TRAVAUX BLANC** est une colle de fixation blanche, puissante et polyvalente pour tout fixer facilement et durablement en intérieur et en extérieur.



## DESTINATIONS

**SADER FIXER SANS PERCER TOUS TRAVAUX BLANC** est idéale pour fixer tous les matériaux sur tous supports (sauf PE, PP et PTFE). Elle permet de réaliser de nombreux collages en intérieur, en extérieur et en milieux humides : plinthes, crédences, patères, étagères, cadres, miroirs, appliques, tuiles, fenêtres, carreaux de carrelage, porte-vélos...

## AVANTAGES

- Colle et fixe 100% des matériaux en intérieur et extérieur
- Maintien immédiat et collage ultra-puissant
- Résiste à l'eau
- Résiste aux variations de température (-40°C à +100°C) et aux chocs
- Formule sans solvant (selon la norme EN 923) et sans odeur



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation en intérieur et extérieur  
Formule hybride polymère  
Couleur : blanc, peut se peindre

## MISE EN OEUVRE

### Avant application :

- matériel : pistolet extrudeur, cutter pour la cartouche
- supports propres, dégraissés, secs et poncés, entre +10°C et +30°C.

### Application (cartouche)



1. Coupez l'embout de la cartouche.
2. Vissez la canule et la couper en biais en fonction du diamètre désiré.
3. Insérez la cartouche dans le pistolet extrudeur.
4. Appliquez la colle en cordons le long de l'objet à coller.
5. Assemblez, fixez et réajustez.
6. Pressez fortement pendant 10 secondes. Le collage est terminé.

### Application (tubes 50g et 125ml)



- ❶ Appliquez la colle en cordons le long de l'objet à coller.



- ❷ Assemblez, fixez et réajustez.



- ❸ Pressez fortement 10 secs. Le collage est terminé.

### Après application :

- enlever le surplus de colle si nécessaire. Peut-être peint.
- temps de séchage : 6 heures. Ne pas solliciter le collage avant. Résistance maximale : 24h
- objets lourds : étayer pendant au moins 6h. Attention : un poids excessif peut entraîner une rupture des matériaux.

---

## NETTOYAGE

- Colle fraîche : acétone
- Colle sèche : grattage

---

## CONSOMMATION

- Environ 15m de cordon de colle d'un diamètre de 5 mm pour une cartouche.
- Environ 6m de cordon de colle d'un diamètre de 5 mm pour un tube 125ml.
- Environ 2m de cordon de colle d'un diamètre de 5 mm pour un tube 50g.

---


## CONSERVATION

- 18 mois dans son emballage d'origine, avec bouchon revissé, canule nettoyée et produit stocké à l'abri de la lumière et entre +10°C et +30°C.



## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30614557	Cartouche plastique 310 ml	12	3549212473549
30609452	Tube sous blister 50g	8	3549212473532
30611728	Tube plastique 125ml	8	3549212481155



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## SECURITE

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants.  
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

