

SADER®

MASTIC FIXATION MULTI-USAGES

MULTI USAGES

Mastic néoprène pour fixer solidement en intérieur et en extérieur sous abri, prise immédiate.

DESTINATIONS

Fixation de plinthes, lambris, tasseaux, moulures, poutres, briquettes de parement, carrelage... sur supports tels que béton, parpaings, briques, bois, métal, carrelage...

Ne pas utiliser sur polystyrène, polyéthylène, polypropylène.

AVANTAGES

- Collage puissant.
- Prise immédiate, adhérence initiale élevée.
- Convient aussi pour le collage de 2 surfaces non poreuses.
- Résiste à l'humidité et à la chaleur (+ 130 °C).
- Rattrape les irrégularités jusqu'à 5 mm.
- Peut être peint.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Formule néoprène

CONSERVATION

12 mois entre + 10 °C et + 30 °C. Craint le gel.

CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30618698	Tube sous blister-55ml	12	3184411120261
30618575	Cartouche plastique-310ml	12	3184411102205



MISE EN OEUVRE

- Travailler sur supports propres, sains, et secs.
- Eliminer les peintures et autres revêtements.
- Encoller, assembler, séparer, attendre 5 minutes, puis presser fortement pour assemblage définitif.
- La résistance maximale est obtenue après 48 à 72 heures.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.