

SADER®

COLLE RESIST BOIS

DESCRIPTION

SADER® colle RESIST BOIS. Dotée de la formule la plus avancée des colles bi-composants est idéale pour des collages ultrarésistants sur tous types de bois



DESTINATIONS

SADER® colle RESIST BOIS est la colle pour tous ceux qui veulent un collage technique. Colle couleur translucide rapide (prise en 2 minutes) et ultra résistante dans le temps. Convient particulièrement aux réparations bois.

Cette colle s'utilise sur tous les types de bois et dérivés : bois massifs, bois résineux, composites de bois naturels.

Avantages

- COLORÉE : translucide.
- RAPIDE : prise en 2 minutes, se peint après 10 minutes.
- Résistante à l'eau et aux températures extrêmes de -50°C à +120°C
- Utilisable en intérieur et extérieur
- Application précise et propre, sèche en 2 minutes, peignable après 10 minutes
- PRATIQUE : collage sur 5 mètres linéaires avec 3 embouts auto mélangeurs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Colle bi-composants.

MISE EN OEUVRE

Les surfaces doivent être propres, sèches, dépolissées et dégraissées avant collage.

1. Première utilisation: dévissez le bouchon gris et vissez un embout sur le corps de la seringue
 2. Insérer le piston sur la seringue, appuyer doucement et laisser couler les premières gouttes de colle
 3. Appuyer doucement sur le piston toutes les 5 minutes pour éviter que la colle ne sèche dans l'embout
 4. Dévisser l'embout une fois la réparation terminée et remplacer-la par le bouchon gris
- Collage définitif : après 24 heures.

CONSERVATION ET MISE EN GARDE

1 an dans son emballage d'origine.

Une fois entamée, plusieurs mois dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière (température idéale de conservation : 2° à 8°C). Protéger du gel.

NETTOYAGE

- Colle fraîche : chiffon sec + acétone.
- Colle sèche : grattage.

SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30621362	Seringue-10g	6	3549212490058

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Une question ? Un conseil ?
Notre service consommateur est à votre disposition
CONTACTEZ-NOUS PAR SMS au 06 44 60 14 96