



# REPAIRE TOUT

## PÂTE A REPARER

**SADER® REPAIRE TOUT®** est la solution idéale pour réparer, reboucher, reconstituer et colmater durablement tous vos objets. Sa formule enrichie en titanium lui assure une dureté exceptionnelle. Simple, pratique, rapide et puissant

### DESTINATIONS

Tous matériaux : bois, métal, béton, céramique, plastique\* (\*hors polyéthylène et polypropylène).

Utilisable en intérieur comme en extérieur.

### AVANTAGES

- Rapide : durcit en 4 minutes
- Puissant : dur comme de la pierre
- Résiste aux températures extrêmes (de -30°C à +150°C)
- Peut être appliqué sous l'eau (écoulement sans pression)
- Finition parfaite : se peint, se ponce, se perce

### MISE EN ŒUVRE

Les surfaces doivent être propres et dégraissées avant collage.

Il est recommandé de porter des gants lors de l'utilisation.

- Retirer le papier adhésif puis couper à l'aide d'un cutter la quantité de pâte désirée.
- Malaxer la pâte 1 à 2 minutes jusqu'à obtenir un produit de couleur homogène.
- Appliquer la pâte sur le support à réparer
- La pâte est ré ajustable pendant 4 minutes

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mastic polyester



## NETTOYAGE

Mastic frais : acétone

Mastic sec : grattage

## CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine. Pour une meilleure conservation, bien refermer le bouchon. Stocker dans un endroit sec et tempéré.

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30621068	Tube sous blister 57g	8	3549212489380

## SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Contactez Sader

06 44 60 14 96

www.sader.fr

SADER ça adhère

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi. .*

