

SADER®

COLLE BOIS PRISE PROGRESSIVE

DESCRIPTION

Colle à bois vinylique à prise progressive pour l'assemblage et le placage de tous les bois et leurs dérivés.



DESTINATIONS

La colle spéciale BOIS PRISE PROGRESSIVE SADER® est une colle blanche vinylique pour l'assemblage et le placage en intérieur de tous types de bois et leurs dérivés : Bois tendres, durs, exotiques, agglomérés, contreplaqués, lamifiés, stratifiés... Sans solvant, elle est recommandée pour tous les travaux de réparation ou de montage de meuble. Convient également pour petits collages : papier, carton, feutrine...

Avantages

- Prise progressive : Laisse le temps de travailler et d'ajuster
- Transparente après séchage, ne tache pas.
- Sans solvant, ininflammable.
- Excellente résistance à l'arrachement.
- Résiste à la chaleur (max. +70°C)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Formule vinylique.

MISE EN OEUVRE

RECOMMANDATION D'APPLICATION

Les surfaces doivent être propres, planes, sèches et dépoussiérées.

1. Appliquez une fine couche de colle sur l'une des 2 surfaces à assembler. Pour les surfaces importantes, étalez au pinceau ou à la spatule.
2. Assemblez les parties dans les 30 min. qui suivent l'encollage.
3. Serrez l'assemblage à l'aide d'un serre-joint ou tout autre moyen : min 1h30 pour les assemblages bois sur bois, 8h pour les placages stratifié sur bois.

Séchage complet après 24h.

CONSEILS

- Dans le cas de 2 éléments qui s'emboîtent, déposer la colle dans la partie creuse.
- Eviter tout contact avec le métal (risque de rouille).
- Bois durs et panneaux MDF (ou medium) : encoller les 2 surfaces et doubler le temps de serrage.
- Les temps de serrage sont indiqués pour une température de +20°C. Pour des températures inférieures, serrer plus longtemps (ex : bois sur bois : 3h à +10°C).

Respecter la température minimale de mise en oeuvre : +10°C.

Résistance chaleur +70°C.

CONSERVATION ET MISE EN GARDE

18 mois dans son emballage d'origine non ouvert dans un endroit sec entre +10°C et +30°C.

NETTOYAGE

- Colle fraîche : eau chaude
- Colle sèche : eau chaude + vinaigre blanc

CONSOMMATION

- 150grs/m²

SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30620918	BIBERON PLASTIQUE 100g	12	3184410470169
30620914	BIBERON PLASTIQUE 250g	12	3184410470114
30620927	POT PLASTIQUE 650g	12	3184410410141
30620826	SEAU PLASTIQUE 2,5kg	1	3184410476109
30620931	BIBERON PLASTIQUE 500ml	12	3549212478711

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Une question ? Un conseil ?
Notre service consommateur est à votre disposition
CONTACTEZ-NOUS PAR SMS au 06 44 60 14 96