

SADER®

COLLE BOIS PRISE RAPIDE

DESCRIPTION

Colle à bois vinylique à prise rapide pour l'assemblage et le placage de tous les bois et leurs dérivés.



DESTINATIONS

La colle spéciale BOIS PRISE RAPIDE SADER® est une colle blanche vinylique pour l'assemblage et le placage en intérieur de tous types de bois et leurs dérivés : Bois tendres, durs, exotiques, agglomérés, contreplaqués, lamifiés, stratifiés... Sans solvant, elle est recommandée pour tous les travaux de réparation ou de montage de meuble. Convient également pour petits collages : papier, carton, feutrine...

Avantages

- Prise rapide : 2 min. (jusqu'à 30 min. selon la porosité des matériaux et la température).
- Transparente après séchage, ne tache pas.
- Sans solvant, ininflammable.
- Excellente résistance à l'arrachement
- Résistante à la chaleur (max +70°C)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Formule vinylique.

MISE EN OEUVRE

RECOMMANDATION D'APPLICATION

Les surfaces doivent être propres, planes, sèches et dépoussiérées.

1. Appliquez une fine couche de colle sur l'une des 2 surfaces à assembler. Pour les surfaces importantes, étaler au pinceau ou à la spatule.
2. Assemblez les parties dans les 5 minutes suivant l'encollage .
3. Pressez 2 minutes les surfaces à assembler.

Séchage complet après 2h.

CONSEILS :

- Dans le cas de 2 éléments qui s'emboîtent, déposez la colle dans la partie creuse.
- Evitez tout contact avec le métal (risque de rouille).
- Bois durs et panneaux MDF (ou medium) : encollez les 2 surfaces et doublez le temps de serrage.
- Les temps de serrage sont indiqués pour une température de +20°C. Pour des températures inférieures, serrez plus longtemps (ex : bois sur bois : 30 min. à +10°C).

Respectez la température minimale de mise en œuvre : +10°C.

Résistance chaleur +70°C.

CONSERVATION ET MISE EN GARDE

18 mois dans son emballage d'origine non ouvert dans un endroit sec entre +10°C et +30°C.

NETTOYAGE

- Colle fraîche : eau chaude
- Colle sèche : eau chaude + vinaigre blanc

CONSOMMATION

- 150grs/m²

SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30620919	TUBE SOUS BLISTER 55 ml	12	3184410467008
30620923	TUBE SOUS BLISTER 125ml	12	3184410410080
30620929	BIBERON PLASTIQUE 100g	12	3184410443668
30620932	BIBERON PLASTIQUE 250g	12	3184410443637
30623560	SEAU PLASTIQUE 2,5g	1	3184410409404

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Une question ? Un conseil ?
Notre service consommateur est à votre disposition
CONTACTEZ-NOUS PAR SMS au 06 44 60 14 96