

## FIXER SANS PERCER REUTILISABLE

### Adhésif double-face invisible

FICHE TECHNIQUE 26/02/2025

#### DESCRIPTION

Adhésif de fixation double-face invisible, décollable sans trace, lavable et réutilisable.

#### DESTINATION

Idéal pour la fixation sur toutes les surfaces lisses en intérieur :

- PLASTIQUE\*
- VERRE
- BOIS
- METAL
- CERAMIQUE
- MARBRE
- CARRELAGE

*\*Sauf PE, PP et Téflon*

#### CONSERVATION

Se conserve jusqu'à 36 mois dans son emballage d'origine, dans un endroit propre et sec entre +10°C et +35°C



#### AVANTAGES

- Adhésif double-face transparent
- Prise immédiate
- Facile à utiliser
- Résiste à l'eau
- Décollable sans trace
- Lavable et réutilisable (jusqu'à 4 fois)
- Utilisation intérieure

## MISE EN OEUVRE

Les surfaces doivent être propres, sèches et dégraissées.

1. Découper le ruban en bandes de 5cm max, avec des ciseaux.
2. Appliquer le ruban verticalement sur l'objet à coller et exercer une forte pression uniforme pendant 30 secondes.
3. Retirer le film protecteur du ruban.
4. Positionner l'objet et presser fermement pendant 60 secondes pour une adhérence immédiate.

Pour le **réutiliser** :

1. Retirer délicatement le ruban.
2. Le laver avec de l'eau et du produit vaisselle.
3. Le sécher avant réutilisation (jusqu'à 4x).

## NETTOYAGE

Lors de la dépose, les résidus de colle occasionnels pourront être nettoyés avec un chiffon imbibé d'acétone.

Bostik SA  
20 rue d'Estienne d'Orves,  
92700 Colombes, France  
Phone: +33 149 009 000  
[www.bostik.fr](http://www.bostik.fr)

Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Transparent
Formule	Acrylique
Résiste aux UV	Oui
Résiste à la température	De -10°C à +75°C
Résiste à l'eau	Oui
Odeur	Faible
Emballage	Carton et plastique recyclés
Largeur du ruban	19mm
Longueur du ruban	1,5m

## CONDITIONNEMENT

Code	Format	PCB	GENCOD
30630701	Ruban adhésif 1,5m	12	3549212495060

## CERTIFICATIONS



Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Une question ? Un conseil ?  
Notre service consommateur est à votre disposition

CONTACTEZ-NOUS PAR SMS au 06 44 60 14 96

