

# RÉPARE TOUT EXTRÊME

### Adhésif extra fort

FICHE TECHNIQUE 26/02/2025

#### **DESCRIPTION**

Ruban adhésif haute performance, idéal pour les réparations les plus exigeantes en intérieur et en extérieur.

Cet adhésif permet de protéger les fissures, sceller les objets cassés/déchirés et assembler les pièces entre elles.



#### **DESTINATION**

Idéal pour tous types de réparation sur la plupart des matériaux lisses ou rugueux :

- PLASTIQUE\*
- VERRE
- BOIS
- METAL
- TISSU
- CERAMIQUE
- CARRELAGE
- CARTON

\*Sauf PE, PP et Téflon

#### **AVANTAGES**

- · Haute adhérence
- · Haute résistance aux intempéries
- · Prise immédiate
- Résiste à l'immersion
- Résiste aux variations de température de -10°C à +75°C
- · Résiste aux chocs et vibrations
- Résiste à la déformation : haute flexibilité
- Découpe facile à la main (sauf pour le ruban transparent)
- Disponible en 3 coloris : noir, gris et transparent

#### **MISE EN OEUVRE**

Les surfaces doivent être propres, sèches et dégraissées.

- Découper à la main (pour le ruban noir ou gris) ou avec des ciseaux
- Appliquer l'adhésif sur la zone à réparer et exercer une forte pression uniforme pendant 30 secondes.
- Attendre 2h avant toute manipulation du collage. La performance maximale est atteinte après 24h.

#### **CONSERVATION**

Se conserve jusqu'à 36 mois dans son emballage d'origine, dans un endroit propre et sec entre +10°C et +35°C

#### CONDITIONNEMENTS

Code	Produit	РСВ	GENCOD
30630779	Coloris noir	10	3549212495114
30630709	Coloris gris	10	3549212495084
30630780	Coloris transparent	10	3549212495138

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résiste aux UV	Oui	
Résistance à la température	De -10°C à +75°C	
Résiste à l'eau	Oui	
Résistance aux UV	Oui	
Odeur	Faible	
Matériel	Carton recyclé	
Largeur du ruban	50mm	
Longueur du ruban	20m	

#### **CERTIFICATIONS**



Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Bostik SA 20 rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, France Phone: +33 149 009 000 www.bostik.fr



Bostik offre cette Fiche Technique ("FI") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

